

FRESCOLORI® - Prefill

Technisches Datenblatt

Beschreibung:

Feinkörnige, weiße und gebrauchsfertige Spachtelmasse für alle herkömmlichen Untergründe. Für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: weiß
- Dichte: ca. 1,3 g/cm³
- Verbrauch: ca. 1,33 kg/m²/mm (1-3 mm Auftragsstärke)
- Verarbeitungstemperatur: über 5°C

Einsatzgebiete:

Für die Untergrundvorbereitung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Verarbeitung:

Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. FRESCOLORI®-Prefill mit der FRESCOLORI®-Kelle aufspachteln.

Die Trockendauer ist vom Untergrund, der Schichtdicke, Temperatur, Belüftung und Luftfeuchtigkeit abhängig.

Gebinde:

20 kg

Lagerung:

Kühl, frostfrei und dicht verschlossen lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bis zu 12 Monate lagerbar.

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Sicherheitshinweise:

Bei Schleifarbeiten sollten Schutzbrille und Staubmaske verwendet werden. Sonstige Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Anmerkung:

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.