

FRESCOLORI® KFM Klarlack

Technisches Datenblatt

Beschreibung:

Wasserbasierter und transparenter 1K-Lack.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: transparent
- Verbrauch: 80-150 g/m²
- bei mind. 15°C Raum- und Produkttemperatur verarbeiten
- Trocknung: schleif und überlackierbar nach ca. 3 Stunden (bei 23°C und 50% r.F.)
- Empfehlung: Trocknung über Nacht
- Verdünnung: wasserverdünubar

Einsatzgebiete:

Als Oberflächenfinish für FRESCOLORI®-CARAMOR® Oberflächen. Gute chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit, creme- und fettbeständig. Mit UV-Filter mit Lichtschutzwirkung. „Lack auf Lack“ verarbeitbar.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, sauber tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.

Vor Gebrauch aufrühren. Mit einer Mikrofaserwalze je nach Bedarf ein- oder zweilagig aufrollen.

Für eine höhere Schutzwirkung kann nach einlagigem Auftrag eine zweite Lage 2K PU-Versiegelung aufgetragen werden.

Gebinde:

1 kg und 3 kg

Matt, glänzend oder haptisch

Lagerung:

Kühl, frostfrei und dicht verschlossen

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Sicherheitshinweise:

Sonstige Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Anmerkung:

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 27.03.2023