

FRESCOLORI® - MWP (Montage-Water-Proof)

Technisches Datenblatt

Beschreibung:

1K-Klebstoff auf Hybrid-Polymer STPU Basis.

Technische Eigenschaften:

- weiß
- geruchsarm
- frei von Isocyanaten
- Silicon frei
- gute Altersbeständigkeit

Einsatzgebiete:

Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlicher Materialien, wie z.B. Metallen (Alu und Edelstahl) und mineralischen Untergründen.

Untergrundvorbereitung:

Die Untergründe müssen sowohl frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen als auch trocken und tragfähig sein.

Verarbeitung:

Einschluss von Luft vermeiden. Die Aushärtung kann durch Feuchtigkeit und Temperatur beeinflusst werden.

Trocknungszeit:

ca. 24 Stunden bei 23°C, 50% r.Lf. und 2-3 mm Dicke.

Gebinde:

310 ml Kartusche

Lagerung:

Aufdruck beachten. Im Originalgebinde trocken bei 15-25°C lagern.

Werkzeug:

Kartuschen Pistole

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Sicherheitshinweise:

s. Sicherheitsdatenblatt

Anmerkung:

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener

Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.