

FRESCOLORI® - Wachs

Technisches Datenblatt

Beschreibung:

Kombination von natürlichen und künstlichen Wachsen auf wässriger Basis.

Technische Eigenschaften:

- Festkörper: 27% bis 29% Paraffinkombination
- Tropfpunkt: zwischen +100°C und +108°C
- Lösemittel: Isoparaffinischer Kohlenwasserstoff (Siedebereich: zwischen 153°C und 178°C im Wasser) im Verhältnis 57: 15
- Dichte: 0,8 – 0,82 g/cm³
- Viskosität: pastös

Einsatzgebiete:

Spezialwachs als transparente Schlussbeschichtung von FRESCOLORI® - Caramor. FRESCOLORI® - Wachs schützt die Oberflächen und verbessert Farbbrillanz und Farbtiefe. Der Farbton von FRESCOLORI® - Caramor wird durch FRESCOLORI® - Wachs intensiviert und verändert.

Untergrundvorbehandlung:

Die Untergründe müssen sowohl frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen als auch trocken und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten

Verarbeitung:

FRESCOLORI® - Wachs wird mit der Japanspachtel oder mit der FRESCOLORI® - Spachtelkelle aufgetragen und abgezogen, so dass ein dünner Wachsfilm stehen bleibt. Absolut darauf achten, dass keine „dicken Stellen“ stehen bleiben! Ggfls. zwei- oder dreimal wachsen. Das Wachs kann auch leicht eingefärbt werden. Nach ausreichender Trocknung 4 Std. bis 24 Std. mit geeignetem Werkzeug, wie z.B. Spachtel, Woll-Lappen oder Poliergerät mit Lammfellauflage manuell oder maschinell polieren. Die Intensität des Polierens und die Anzahl der Wachsschichten bestimmen den Glanzgrad. Während der Verarbeitung für gute Be- und Entlüftung sorgen.

Trocknungszeit:

Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.

Entsorgung:

Produkt Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation

gelangen lassen. Empfehlung: Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Sicherheitshinweis:

Nicht auf Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung einsetzen. Weitere Angaben s. Sicherheitsdatenblatt.

Gebinde:

1l

Lagerung:

Bei Temperaturen von 5-35°C ist FRESCOLORI® - Wachs im nicht angebrochenem Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anmerkung:

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.